



Strojírna Potůček
s.r.o.

Pevná fekální automobilová nástavba

GO CAS11 TATRA T815 P13 6x6.2



www.sps-thz.cz

www.sps-thz.cz

Základní technické údaje

CAS 11 je určena k čerpání, odvozu a přepouštění látek neohrožujících životní prostředí. Generální oprava pevné fekální nástavby zahrnuje dodávku nové nástavby s novou tlakovou nádrží s klenutými čely o využitelném objemu 11m³ válcového tvaru, která je zhotovena z ocelového plechu 11 373.1. Uvnitř nádrže jsou připevněny demontovatelné vlnolamy, které zabraňují rychlému přelévání kapaliny. Nádrž je vybavena horními průlezy a zadním průlezem Ø 450 mm ve spodní části zadního čela opatřeným vnějším uzávěrem s pneumatickým ovládním a bajonetovou koncovkou pro připojení savic s uzavíracím víčkem.

Sání a výtlačk zajišťuje vakuokompresor, který je výkonově disponován v rozsahu technických možností podvozku, s pneumatickým ovládním čtyřcestného ventilu, jak z kabiny řidiče, tak ze sdruženého ovládacího panelu. Pohon vakuokompresoru je mechanicky od pomocného pohonu podvozku. Vniknutí kapaliny do vakuokompresoru zabraňují komponenty umístěné před vakuokompresor tj. sací koš s plovákem, odlučovač a filtr. Za vakuokompresor je vložen tlumič, který zachycuje olej a zamezuje následnému znečištění prostředí. Na přání zákazníka za příplatek je možné dodat hydraulické otevírání zadního čela s manuálním zajišťováním v uzavřené poloze.

Rozměry vozidla

Délka	8 750 mm
Šířka	2 550 mm
Výška v nezátíženém stavu	3 200 mm

Nádrž

Objem nádrže	11 000 dm ³
Materiál	11 373.1

Vakuokompresor

Vzduchem chlazený	
Jmenovitý volný průtok vzduchu	210 m ³ .h ⁻¹
Jmenovitý příkon	17 kW
při absolutním tlaku	1,5 baru
Max. absolutní tlak	2 bary

Podvozek

Typ	TATRA T815 – 260
Rozvor	3700 + 1320 mm
Typ motoru	T3C-928-80
Motor splňuje emisní normu	EURO III
Znak náprav	6x6.2
Kabina	dvoudveřová

Hmotnosti vozidla

Pohotovostní hmotnost	11 500 kg
Užitečná hmotnost	10 900 kg
Celková hmotnost	22 400 kg
Zatížení přední nápravy	7 100 kg
Zatížení zadní nápravy	18 000 kg

Strojírna Potůček s.r.o. , Slatiňany , Tovární 123 , 538 21

Tel.: 469 699 417
Fax.: 469 681 328

Platnost od: 1.12.2003

Konstrukční a technické změny vyhrazeny

sps@sps-thz.cz