



Strojírna Potůček s.r.o.
Slatiňany

Kontejnerová cisternová nástavba

KCA X B



www.sps-thz.cz

www.sps-thz.cz

Základní technické údaje

Kontejnerová nerezová/plastová **dvouplášťová** zateplená cisternová nástavba, určená k přepravě a distribuci pitné vody **KCA X B**. Nádrž o objemu 2400 až 3800 dm³ je vyrobena z potravinářské nerezí 17 240, uvnitř je opatřena příčnými vlnolamy a přepadem plnění. Vnější plášť je z polyetylénu v modrém barevném provedení RAL 5012, izolační prostor je vyplněn polyuretanovou pěnou. V horní části je osazena uzavíratelným průlezem. Plnění lze volit horním průlezem po odklopení víka nebo spodním plnicím potrubím Js 52 přetlakem z hydrantu. Nádrž je podrobena deaktivaci svarů proti oxidaci a detoxikaci.

Nástavba je instalována na natahovacím rámu pro jednoramenný nosič kontejnerů. V zadní části je ochranná skříňka, kde je plnicí potrubí opatřené kulovým kohoutem Js 52 s hadicovou rychlospojkou „C“. Dále jsou v zadní části zabudována dvě stáček místa opatřena kohouty Js 25.

Dodavatel je držitelem certifikátu **MZ ČR** ověřeném vydáním a provedením výsledného zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou Krajskou hygienickou stanicí Hradec Králové s prohlášením o plném splnění požadavků vyhlášky MZ ČR č. 37/2001Sb.

Označení nástavby KCA X B	2,4	3,2	3,8
Průměr nádrže [mm]	1385	1450	1450
Délka nádrže [mm]	1900	2885	3425
Délka nádrže + příslušenství [mm]	1950	2935	3475
Objem nádrže v litrech [m ³]	2400	3200	3800
Hmotnost nástavby cca [kg]	700	800	950
Užitečná hmotnost v kg [kg]	2350	3150	3750
Vypouštěcí kohout	Js 25	Js 25	Js 25

Strojírna Potůček s.r.o. , Slatiňany , Tovární 123 , 538 21

Tel.: 469 699 417
Fax.: 469 681 328

Platnost od: 1.12.2003

Konstrukční a technické změny vyhrazeny

sps@sps-thz.cz