



Strojírna Potůček s.r.o.
Slatiňany

Kontejnerová fekální automobilová nástavba

**KFA-10H ADR3,6,8,9
MAN 6x2 + Palfinger T16A**



www.sps-thz.cz

www.sps-thz.cz

Základní technické údaje

Kontejnerová fekální nástavba KFA-10H je určena pro čerpání, převoz fekálií a jiných silně znečištěných kapalin nebezpečných pro životní prostředí zařazených do třídy **ADR 3, 5.1, 6.1, 8 a 9** dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Nádrž z oceli válcového tvaru o objemu 10 m³. Uvnitř nádrže jsou připevněny demontovatelné vlnolamy, které zabraňují rychlému přelévání kapaliny. Nádrž je vybavena horním průlezem a zadním hydraulicky otevíracím čelem. Ve spodní části zadního otevíracího čela je vnější uzávěr s pneumatickým ovládním a bajonetovou koncovkou pro připojení savic s uzavíracím víčkem.

Sání a výtlačk zajišťuje vakuokompresor, který je výkonově disponován v rozsahu technických možností podvozku, s pneumatickým ovládním, jak z kabiny řidiče, tak ze sdruženého ovládacího panelu. Pohon vakuokompresoru je hydraulický od hydrauliky natahovacího systému. Nástavba je instalovaná na natahovacím rámu plně kompatibilním s natahovacím systémem podvozku.

Rozměry vozidla

Délka	8.900 mm
Šířka	2.550 mm
Výška v nezátíženém stavu	3.400 mm

Nádrže:

Objem fekální nádrže	10.000 dm ³
----------------------	------------------------

Vakuokompresor

Jmenovitý volný průtok vzduchu	852 m ³ .h ⁻¹
Jmenovitý příkon	20,5 kW
při absolutním tlaku	1,5 bary

Podvozek

Typ	MAN 26.414
Rozvor	4.500+1400mm
Motor splňuje emisní normu	EURO III.
Znak náprav	6x2
Natahovací systém	Palfinger T16A

Hmotnosti vozidla

Pohotovostní hmotnost	14.560 kg
Užitečná hmotnost	10.340 kg
Celková hmotnost	24.900 kg
Zatížení přední nápravy	6.700 kg
Zatížení zadní nápravy	18.200 kg

Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany, Tovární 123, 538 21

**Tel.: 469 699 417
Fax.: 469 681 328**

Platnost od: 7.3.2006

Konstrukční a technické změny vyhrazeny

sps@sps-thz.cz