



Strojirna Potůček s.r.o.
Slatiňany

Pevná cisternová nástavba pro převoz pitné vody

PCA-7.0H

Mercedes Benz Atego 1528 4x2



www.sps-thz.cz

www.sps-thz.cz

Základní technické údaje

Pevná nerezová jednoplášťová automobilová cisternová nástavba určená k přepravě a distribuci pitné vody **PCA-7.0H** na podvozku Mercedes Benz Atego 1528 4x2. Nádrž o objemu 7 000 dm³ je vyrobena z potravinářské nerez 17 240, je opatřena příčnými vlnolamy a přepadem plnění. Do nádrže je instalované dezinfekční potrubí a vodoznak, v horní části je osazena uzavíratelným průlezem. Plnění lze volit horním průlezem po odklopení víka nebo spodním plnicím potrubím DN 75 přetlakem z hydrantu. Nádrž je podrobena deaktivaci svarů proti oxidaci a detoxikaci.

Nástavba je vybavena nerezovým jednostupňovým odstředivým čerpadlem, hydraulicky poháněným od podvozku, umístěné ve skříni uzavřené žaluziemi. Rozvodné, sací a plnicí potrubí je vyrobeno z nerezové oceli, distribuční potrubí je umístěno v uzavřené skříni, součástí nástavby jsou i uzamykatelné skříňe na nářadí (na přání zákazníka jsou možné zateplené skříňe). Jako nadstandard za příplatek je možné nástavbu vybavit čelní pevnou splachovací lištou, která je ovládána elektropneumatikou z kabiny řidiče a ručním průtokovým navijákem s hadicí DN25 o délce 15m a proudnicí.

Dodavatel je držitelem certifikátu **MZ ČR** ověřeném vydáním a provedením výsledného zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou Krajskou hygienickou stanicí Hradec Králové s prohlášením o plném splnění požadavků vyhlášky MZ ČR č. 37/2001Sb.

Rozměry vozidla

Délka	6.450 mm
Šířka	2.500 mm
Výška v nezátíženém stavu	3.100 mm

Nádrž

Objem nádrže	7.000 dm ³
Materiál	17 240

Čerpací zařízení

Jmenovitý průtok vody	800 dm ³ /min
při jmenovitém tlaku	0,8 MPa
Jmenovitý příkon	20 kW
při jmenovitých otáčkách	2.900 min ⁻¹

Podvozek

Typ	MB Atego 1528
Rozvor	3.350 mm
Znak náprav	4x2
Převodovka	G 131-9/14,57-1,0
Pom. pohon	NA 131-2c
Emisní norma	EURO III.

Hmotnosti vozidla

Pohotovostní hmotnost	7.600 kg
Užitečná hmotnost	7.400 kg
Celková hmotnost	15.000 kg
Zatížení přední nápravy	5.100 kg
Zatížení zadní nápravy	10.500 kg

Strojirna Potůček s.r.o. , Slatiňany , Tovární 123 , 538 21

Tel.: 469 699 417
Fax.: 469 681 328

Platnost od: 1.10.2004

Konstrukční a technické změny vyhrazeny

sps@sps-thz.cz