



Strojírna Potůček s.r.o.
Slatiňany

**Valníková cisternová nástavba určená pro
převoz pitné vody**

PCP-X B



www.sps-thz.cz



www.sps-thz.cz

Základní technické údaje

Valníková nerezová/plastová **dvouplášťová** zateplená cisternová nástavba, určená k přepravě a distribuci pitné vody **PCP-XB**. Nádrž o objemu 2400 až 4400 dm³ je vyrobena z potravinářské nerez 17 240, uvnitř je opatřena příčnými vlnolamy a přepadem plnění. Vnější plášť je z polyetylenu v modrém barevném provedení RAL 5012, izolační prostor je vyplněn polyuretanovou pěnou. V horní části je osazena uzavíratelným průlezem. Plnění lze volit horním průlezem po odklopení víka nebo spodním plnicím potrubím Js 52 přetlakem z hydrantu. Nádrž je podrobena deaktivaci svarů proti oxidaci a detoxikaci.

Nástavba je instalována na novém automobilovém přívěsu **TCH 6V-17,5** nebo na traktorovém návěsu **TM7-3S**. V zadní části je ochranná skříňka, kde je plnicí potrubí opatřené kulovým kohoutem Js 52 s hadicovou rychlospojkou „C“.

Dodavatel je držitelem certifikátu **MZ ČR** ověřeném vydáním a provedením výsledného zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou Krajskou hygienickou stanicí Hradec Králové s prohlášením o plném splnění požadavků vyhlášky MZ ČR č. 37/2001Sb.

| Označení nástavby PCP X B | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,4 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Průměr nádrže [mm] | 1385 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Délka nádrže [mm] | 1900 | 2885 | 3065 | 3425 | 3970 |
| Délka nádrže + příslušenství [mm] | 1950 | 2935 | 3415 | 3475 | 4420 |
| Objem nádrže v litrech [m ³] | 2400 | 3200 | 3400 | 3800 | 4400 |
| Hmotnost nástavby cca [kg] | 690 | 800 | 850 | 950 | 1100 |
| Užitečná hmotnost v kg [kg] | 2350 | 3150 | 3350 | 3750 | 4350 |
| Vypouštěcí kohout | Js 25 | Js 25 | Js 25 | Js 25 | Js 25 |

Strojírna Potůček s.r.o. , Slatiňany , Tovární 123 , 538 21

**Tel.: 469 699 417
Fax.: 469 681 328**

Platnost od: 1.12.2003

Konstrukční a technické změny vyhrazeny

sps@sps-thz.cz