



Strojirna Potůček
s.r.o.

Pevná fekální automobilová nástavba

PFA – 8.0 H MB Atego 1823K 4x2



www.sps-thz.cz

www.sps-thz.cz

Základní technické údaje

Pevná sklápěcí fekální nástavba PFA – 8.0 H je určena k čerpání, odvozu a přepouštění látek neohrožujících životní prostředí. Nádrž tvoří tlaková nádoba s klenutými čely o využitelném objemu 8 m³, válcového tvaru o Ø 1 600 mm, která je zhotovena z ocelového plechu 11 373.1. Uvnitř nádrže jsou připevněny demontovatelné vlnolamy, které zabraňují rychlému přelévání kapaliny. Nádrž je vybavena horním průlezem a zadním průlezem Ø 450 mm ve spodní části zadního otevíracího čela opatřeným vnějším uzávěrem s pneumatickým ovládním a bajonetovou koncovkou pro připojení savic s uzavíracím víčkem, pro snadnější vyprazdňování kalů je nádrž sklápěcí.

Sání a výtlačk zajišťuje vakuokompresor, který je výkonově disponován v rozsahu technických možností podvozku, s pneumatickým ovládním, jak z kabiny řidiče, tak ze sdruženého ovládacího panelu. Pohon vakuokompresoru je hydraulický od pomocného pohonu podvozku. Nástavba je osazena hydraulicky ovládaným sacím ramenem a hydraulicky otevíraným zadním čelem s ručním zajišťováním

Rozměry vozidla

Délka	7 500 mm
Šířka	2 500 mm
Výška v nezátíženém stavu	3 600 mm

Nádrž

Objem nádrže	8 000 dm ³
Materiál	11 373.1

Vakuokompresor

Jmenovitý volný průtok vzduchu	610 m ³ .h ⁻¹
Jmenovitý příkon	16 kW
při absolutním tlaku	1,5 baru

Podvozek

Typ	MB Atego 1823K
Rozvor	3.600 mm
Motor splňuje emisní normu	EURO III
Znak náprav	4x2
Pomocný pohon	NA 60-2c

Hmotnosti vozidla

Pohotovostní hmotnost	9 860 kg
Užitečná hmotnost	8 140 kg
Celková hmotnost	18 000 kg
Zatížení přední nápravy	7 100 kg
Zatížení zadní nápravy	11 500 kg

Strojirna Potůček s.r.o. , Slatiňany , Tovární 123 , 538 21

Tel.: 469 699 417
Fax.: 469 681 328

Platnost od: 1.12.2004

Konstrukční a technické změny vyhrazeny

sps@sps-thz.cz