



Strojírna Potůček s.r.o.  
Slatiňany

## Pevná fekální automobilová nástavba PFA-12.0H VOLVO FM64R 6x4



www.sps-thz.cz

www.sps-thz.cz

### Základní technické údaje

Pevná sklápěcí fekální nástavba PFA-12.0H je určena k čerpání, odvozu a přepouštění látek neohrožujících životní prostředí. Nádrž tvoří tlaková nádoba s klenutými čely o využitelném objemu 12 m<sup>3</sup>, válcového tvaru o Ø 1.700 mm, která je zhotovena z ocelového plechu. Uvnitř nádrže jsou připevněny demontovatelné vlnolamy, které zabraňují rychlému přelévání kapaliny. Nádrž je vybavena horním průlezem Ø 450 mm ve spodní části zadního otevíracího čela opatřeným vnějším uzávěrem s pneumatickým ovládním a bajonetovou koncovkou pro připojení savic s uzavíracím víčkem, pro snadnější vyprazdňování kalů je nádrž sklápěcí.

Sání a výtlačk zajišťuje vakuokompresor, který je výkonově disponován v rozsahu technických možností podvozku, s pneumatickým ovládním, jak z kabiny řidiče, tak ze sdruženého ovládacího panelu. Pohon vakuokompresoru je hydraulický od pomocného pohonu podvozku. Nástavba je osazena hydraulicky ovládaným sacím ramenem a hydraulicky otevíraným zadním čelem s ručním zajišťováním

#### Rozměry vozidla

Délka	8.400 mm
Šířka	2.500 mm
Výška v nezátíženém stavu	3.600 mm

#### Nádrže:

Objem fekální nádrže	12.000 dm <sup>3</sup>
----------------------	------------------------

#### Vakuokompresor

Jmenovitý volný průtok vzduchu při absolutním tlaku	850 m <sup>3</sup> ·h <sup>-1</sup> 1 baru
---	---

#### Podvozek

Typ	VOLVO FM64R B
Rozvor	3.700+1370 mm
Motor splňuje emisní normu	EURO III
Znak náprav	6x4

#### Hmotnosti vozidla

Pohotovostní hmotnost	12.600 kg
Užitečná hmotnost	13.400 kg
Celková hmotnost	26.000 kg
Zatížení přední nápravy	7.500 kg
Zatížení zadní nápravy	19.000 kg

**Strojírna Potůček s.r.o. , Slatiňany , Tovární 123 , 538 21**

**Tel.: 469 699 417  
Fax.: 469 681 328**

Platnost od: 1.12.2003

Konstrukční a technické změny vyhrazeny

sps@sps-thz.cz