



Strojírna Potůček  
s.r.o.

## Výměnná splachovací automobilová nástavba VSA-7.0H TATRA T815-280R45 4x4.2



www.sps-thz.cz

www.sps-thz.cz

### Základní technické údaje

Výměnná splachovací nástavba VSA-7.0H je určena ke splachování a kropení komunikací, omývání chodníků, k údržbě veřejné zeleně. Nádrž o využitelném objemu 7.0 m<sup>3</sup>, oválného tvaru je zhotovena z nerezového plechu. Je umístěna na výměnném systému, sloužící k jednoduché výměně nástaveb s pomocí odstavných nohou. Plnění vodní nádrže lze volit horním průlezem po odklopení víka, spodním plnicím potrubím přetlakem hydrantu a nebo nasátím prostřednictvím vlastního vodního čerpadla, zavodněného z vestavěné přídavné zavodňovací nádrže.

Nástavba je vybavena jednostupňovým odstředivým čerpadlem umístěným v uzavřeném prostoru žaluziemi, hydraulicky poháněným od podvozkové hydrauliky. Čelní výměnná splachovací lišta je ovládána hydraulicky z kabiny řidiče. Na přání lze dodat boční pneumaticky sklopná kropidla a ozónovací trysku. Zvolené upínací zařízení umožňuje sejmutí splachovací lišty a instalaci neseného válcového kartáče a nebo radlice. Součástí nástavby je průtokový naviják s 15 m hadice DN 25 a proudnicí. Po stranách nástavby jsou ukládací uzamykatelné skříně na savice a na náradí. V zadní části nástavby je umístěn výstražný oranžový maják, na přání je možné dodat světelnou rampu nebo šipku.

### Rozměry vozidla

Délka	7 350 mm
Šířka	2 500 mm
Výška v nezátíženém stavu	3 150 mm

### Nádrž

Objem nádrže	7 000 dm <sup>3</sup>
Materiál	nerez

### Čerpací zařízení

Průtok vody	330 až 600 l/min
Tlak	13 barů

### Průtokový naviják

Rozměry hadice	DN 25 / 15 m
----------------	--------------

### Podvozek

Typ	TATRA T815-280R45
Rozvor	3 700 mm
Znak náprav	4x4.2
Pom. pohon	1TPS

### Hmotnosti vozidla

Pohotovostní hmotnost	10 900 kg
Užitečná hmotnost	7 100 kg
Celková hmotnost	18 000 kg
Zatížení přední nápravy	7 500 kg
Zatížení zadní nápravy	11 500 kg

**Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany, Tovární 123, 538 21**

Tel.: 469 699 417  
Fax.: 469 681 328

Platnost od: 1.12.2003

Konstrukční a technické změny vyhrazeny

sps@sps-thz.cz