



Strojírna Potůček
s.r.o.

Výměnná splachovací automobilová nástavba

VSA-8.0H Mercedes Benz 1828 4x4



www.sps-thz.cz

www.sps-thz.cz

Základní technické údaje

Výměnná splachovací nástavba VSA-8.0H je určena ke splachování a kropení komunikací, omývání chodníků, k údržbě veřejné zeleně. Nádrž o využitelném objemu 8.0 m³, oválného tvaru je zhotovena z ocelového plechu, je opatřena přepadem plnění a odkalovacím potrubím. Je umístěna na výměnném systému, sloužící k jednoduché výměně nástaveb. Plnění vodní nádrže lze volit horním průlezem po odklopení víka, spodním plnicím potrubím přetlakem hydrantu (nebo na přání zákazníka nasáváním z volného zdroje).

Nástavba je vybavena vysokotlakým článkovým odstředivým čerpadlem Multitec. Poháněno je z motorového pomocného pohonu podvozku, komunální hydrauliky podvozkového nosiče – **hydraulicky**. Čelní závěsná snímatelná vysokotlaká splachovací lišta je ovládána hydraulicky z kabiny řidiče. Na přání lze dodat ozónovací trysku a průtokový naviják s 15 m hadice DN 25 a proudnicí. Po stranách nástavby jsou ukládací uzamykatelné skříňe (tubusy) na savice a na nářadí. Na kabině a horní partii nástavby jsou výstražné oranžové majáky.

Rozměry vozidla

Délka	7 600 mm
Šířka	2 500 mm
Výška v nezátíženém stavu	3 300 mm

Nádrž

Objem nádrže	8 000 dm ³
Materiál	ocel

Čerpací zařízení

Max. průtok vody	600 l/min
Max. tlaku	až 40 barů
Jmenovitý příkon	45 kW
při jmenovitých otáčkách	2 900 min ⁻¹
Doba plnění čerpadlem	11,7 min

Podvozek

Typ	MB Atego 1828 AK 4x4
Rozvor	3 900 mm
Motor splňuje emisní normu	EURO III.
Znak náprav	4x4
Antiblokovací systém	ABS

Hmotnosti vozidla

Pohotovostní hmotnost	10.190 kg
Užitečná hmotnost	7.810 kg
Celková hmotnost	18.000 kg
Zatížení přední nápravy	9.000 kg
Zatížení zadní nápravy	11.500 kg

Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany, Tovární 123, 538 21

Tel.: 469 699 417
Fax.: 469 681 328

Platnost od: 1.12.2003

Konstrukční a technické změny vyhrazeny

sps@sps-thz.cz